



**Matrox社製  
画像処理製品一覧表**

製品名	型番	ポート							Base/MHz	DDR SDRAM
		PCI	PCI-X®	PC-104	PCIe® x1	PCIe® x4	PCIe® x8	PCI/104-Express		
Matrox Solios	SOL 6M 4A*		○							64MB,cable adaptor board(LVDS aux. I/O)
	SOL 6M 4A E*					○				64MB,cable adaptor board(LVDS aux. I/O)
	SOL 6M CLB*		○						Single-Base,up to 85MHz	64MB
	SOL 6M CLB E*				○				Single-Base,up to 85MHz	64MB
	SOL 6M CL*		○						Dual-Base or single-Medium,up to 66MHz	64MB
	SOL 6M FC*		○						Dual-Base or single-Medium,up to 85MHz	64MB
	SOL 2M EM CLB* 最小発注単位=5枚							○	Single Medium/Dual-Base,up to 85 MHz	256MB
	SOL 2M EM CLF* 最小発注単位=5枚							○	Single Medium/Full,up to 10-taps at 85 MHz	256MB
	SOL 2M EV CLB*					○			Single Medium/Dual-Base,up to 85 MHz	256MB
	SOL 2M EV CLF*					○			Single Medium/Full,up to 10-taps at 85 MHz	256MB
SOL 1M 4G E* (在庫希少)								Quad GbE Pcle NIC for GigE Vision®	128MB,cable adaptor board	
アクセサリ	SOLCLBACC01PAK*								対応製品: SOL 6M CLB*, SOL 6M CLB E* 付属品: DB-9ベースのトリガーモジュール*1, 1/2高のハネル*1 (トリガーモジュールなしで使う)	
	SOLEVAACC01PAK*								対応製品: SOL 2M EVCLB*, SOL 2M EVCLF* 付属品: DB-9ベースのトリガーケーブルのハネル*1, フルサイズのハネル*1.	
FPGA オプション製品 (追加価格)										
SOL xx xx x 30546*は 在庫希少 SOL 6MCL*,SOL 6M CLE*,SOL 6M CLB*,SOL 6M CLBE*につい ては未対応	EP1S30...C5 FPGA with 4MB QDR SRAM and 64MB DDR SDRAM.									
アナログ (DVI端子)										
DVI-TO-8BNC/O* 8' or 2.4 m ケーブル, DVI to 8 BNCs, 端子未加工 (加工必要).										