

製品のご紹介

ICタグリーダーライター [FRI-3100]

ISO15693タイプ(ISO15693)やISO14443タイプ(mifare)のICタグが利用できますので、タグだけでなく、社員カードにも使用することができます。小型で薄いため、設置場所を選びません。



通信周波数	13.56MHz
対象ICタグ	I-CODE SLI (ISO 15693)、mifare(ISO14443) TypeA
変調度	ASK100%
交信距離	I-CODE SLI : 40mm、mifare : 20mm ※タグの形状により変化します
インタフェース	USB1.1
消費電力	待機時 : 30mA 動作時 : 200mA
表示	Read/Write LED(赤・緑・橙)、Power LED(緑)
ブザー	電子ブザー
使用環境	0℃～60℃
外形寸法	W150×D210×H20mm
重量	約500g

使用イメージ



専用のソフトを使用するとバーコード内の番号をICタグに保存する事ができます。また、UID・バーコードが結びついたデータはCSVで書出すことも可能です。

FRI-3100の特徴

現場で使える省スペース設計！

省スペースタイプの為、店舗ディスプレイや、作業スペース等に設置しても邪魔になりません。また、USBからの電源供給の為、使いたいときにすぐに使えます。

バーコードとの関連付けに◎

付属の専用アプリケーションで、バーコードとICタグの関連付け(エンコード)が可能になります。

ICカードと併用可能！

ISO14443(mifare)にも対応しておりますので、ICタグ内蔵の社員証を使ったログイン機能にも対応する事が可能です。